

RAUCH
*the art of
precision*

Strooicombi
K 51

door wielen aangedreven

Of het nu
zomer
is of
winter



de ideale
strooier,
het hele jaar
door

De ideale strooier, het hele jaar door

De strooicombi K51 van Rauch voldoet aan alle eisen van de moderne strooitechniek. Nauwkeurige dosering en exacte verdeling van verschillende strooimiddelen zoals zout, zand, split, mest, zaad en oliebindmiddelen zijn net zo vanzelfsprekend als precies randstrooien.



Het roerwerk met de flexibele roervingers van hoogslagvast kunststof zorgt voor een gelijkmatige toevoer van het strooimiddel naar de doseeropening. De gemakkelijk te bereiken bedieningshendel maakt een fijne genuanceerde hoeveelheidsinstelling mogelijk.

De strooischijf van edelstaal met verstelbare strooi-

schoepen zorgt voor een exacte verdeling van het strooimiddel over de gewenste werkbreedte.

De aandrijving van de strooischijf en het roerwerk gebeurt via de twee loopwielen. De luchtbanden en differentieeloverbrenging zorgen voor aangenaam en veilig rijden en keren, ook bij volle belading. Het loskoppelen van de aandrijving van het roerwerk tijdens ritten naar de plaats van bestemming of bij strooionderbrekingen beschermt het strooimiddel en voorkomt snelle slijtage van de roervingers.



De strooicombi K51 is standaard uitgerust met een duwgriep voor het duwen en trekoog voor het trekken met een kleine tractor. Bij smal strooien over een werkbreedte van 0,5 m of breed strooien over 6 m, de strooicombi K51 heeft voor iedere toepassing de optimale oplossing, met grote actieradius en groot vermogen.

Hoogwaardige corrosievrije materialen, zoals kunststof en roestvast staal, staan garant voor waardebehoud en een jarenlange probleemloze werking van de strooier.

Tankinhoud	55 l
Leeggewicht	24 kg
Max. nuttige belasting	60 kg
Vulhoogte	730 mm
Spoorbreedte	580 mm
Strooibreedte	0.5 – 6.0 m
Aanbev. strooisnelheid:	tot 6 km/h
Aandrijving	via beide loopwielen
Koppelen aan trekker	trekoog

Alle voordelen in één oogopslag

- Nauwkeurig langs de rand strooien
- Aandrijving via **beide** loopwielen met luchtbanden, daardoor minder kracht nodig bij het duwen of trekken
- Strooibreedtes van 0,5 tot 6,0 m
- Eenvoudige instelling van het strooi-beeld bij verschillende strooimiddelen
- Los te koppelen roerwerk-aandrijving ontziet het strooimiddel en voorkomt slijtage van de roervingers
- Een in hoogte verstelbare dissel zorgt voor de aanpassing aan tractor en gebruiker



K51 bij het randstrooien

Wijzigingen die dienen voor verbetering, voorbehouden.

AG RARTECHNIK
KOMMUNALTECHNIK

RAUCH

the art of
precision

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

D-76545 Sinzheim · Postfach 1162

Telefon +49 (0) 7221/985-0 · Telefax +49 (0) 7221/985-200

e-mail: info@rauch.de · www.rauch.de

Uw RAUCH-dealer